

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Podbudowa</b>					
1	<b>KNR 2-31</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0114-07</b>	1500	m <sup>2</sup>	1500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1500.000</b>
<b>2 Nawierzchnia</b>					
2	<b>KSNR 6</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca zamknięta)	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0308-01</b>	1500	m <sup>2</sup>	1500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1500.000</b>
<b>3 Roboty wykończeniowe</b>					
3	<b>KNR 2-31</b>	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.3	<b>0702-02</b>	4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
4	<b>KSNR 6</b>	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m <sup>2</sup>	szt.		
d.3	<b>0702-04</b>	4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>