

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kunice – Antoniówka

INWESTOR : Gmina Sławno , ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wykonanie tyczenia geodezyjnego trasa dróg w terenie równinnym

Regulacja studzienek (zasów) wodociagowych

Wykonanie podbudowy z tłucznia grubości 20 cm 0/31,5 , 0/63mm warstwa dolna i górna podbudowy.

Skropienie podbudowy z tłucznia emulsją asfaltową

Wykonanie nawierzchni asfaltowej - warstwa wiążąca gr warstwy 6cm

Wykonanie utwardzenia poboczy tłuczniem frakcji 0/31,5 grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm , po wcześniejszym uzupełnieniu gruntu i zagęszczeniu do poziomu nawierzchni

Montaż oznakowania pionowego.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	0.45	km	0.450	
				RAZEM	0.450
2	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
d.1	1406-04	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
2 Podbudowa					
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna i górna o grubości po zagęszczeniu 20cm wykonana z kruszywa gr. 0/63, 0/31,5.	m ²		
d.2	0114-05	2250	m ²	2250.000	
				RAZEM	2250.000
3 Nawierzchnia					
4	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²		
d.3	0202-01	2250	m ²	2250.000	
				RAZEM	2250.000
5	KNR AT-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca zamknięta o gr. 6 cm	m ²		
d.3	0301-02	2250	m ²	2250.000	
				RAZEM	2250.000
4 Pobocza					
6	KNKRB 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie - kat gr.I-IV pod pobocza	m ²		
d.4	0101-06	675	m ²	675.000	
				RAZEM	675.000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.4	0114-07	675	m ²	675.000	
				RAZEM	675.000
5 Roboty wykończeniowe					
8	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.5	0702-02	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
9	KSNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ²	szt.		
d.5	0702-04	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000